

- +INFINITYSYSTEM
- PŁYTA GŁOWNA NAJNOWSZEJ GENERACJI
- WYŚWIETLACZ DOTYKOWY
- BLUETOOTH & GSM
- ZCS CONNECT
- SMART ASSISTANT
- WYSOCE WYDAJNE BEZSZCZOTKOWE SILNIKI
- MOŻE PRACOWAĆ NA 8 ODRĘBNYCH OBSZARACH
- POCHYLENIA DO 45%
- MIĘKKIE, GUMOWE KOŁO TYLNE
- OPATENTOWANE KOŁA PRZEDNIE
- SYSTEM KOSZENIA SDM (SATELLITE DYNAMIC MEMORY)
- AMICO (OPCJA)

Interaktywny i inteligentny

Oba modele L250i – Elite oraz Elite S+ - są koncentracją innowacyjności i technologii. Dotykowy wyświetlacz, system zaawansowanej nawigacji i moduł komunikacji ZCS Connect sprawiają, że roboty te są wyjątkowo wydajne i innowacyjne. Współpracują z większością asystentów głosowych (SMART ASSISTANT).



L250i ELITE S+

DO 5.000 MKW

- 2X7,5 AH
- 07:00 h — CIĄGŁEGO KOSZENIA
- 12:00 h — OGRÓD WOLNY OD ROBOTA


Dotykowy wyświetlacz


Opatentowane koło przednie


Miękkie, gumowe koła tylne


Tylne koła z kolcami (Opcja)


Zadaszenie stacji ładującej (Opcja)

Dane techniczne | Gdzie kupić

DANE TECHNICZNE

Max sugerowana powierzchnia mkw (-20%)	5.000
Rodzaj silników	Bezszczotkowe
Akumulator litowo-jonowy (25V)	2x7,5 Ah
Maksymalne, dopuszczalne nachylenie zboczy (%)	45%
Maksymalne nachylenie zboczy (%)	35%
Maksymalne nachylenie w pobliżu przewodu (%)	20%
Średni czas pracy [h]	07:00
Tryb ładowania	Kontaktowy

SYSTEM KOSZĄCY

Rodzaj noża	Gwiazda, 4 ostrza
Szerokość noża (cm)	29
Wysokość koszenia (min-max)[mm]	25-70
Koszenie spiralne	Tak
"SDM" Cut	Tak
System koszenia +Infinity	Tak
Self-Levelling	Tak
Eco Mode	Tak
Czujnik deszczu	Tak
Liczba obsługiwanych trawników	8

NAWIGACJA

Moduł Łączności (GPS, GSM) - 1	Tak

STEROWANIE I KONTROLA

User Interface	Ekran dotykowy
APP Control	Bluetooth-GSM
Odbiornik Bluetooth	Tak
Smart Assistant (Asystent głosowy)	Tak
AMICO	Opcja

BEZPIECZEŃSTWO

Kod PIN	Pin & Geofence

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE DO INSTALACJI

Przewód ograniczajacy (metry)	0
Szpilki mocujące	20
Stacja ładująca	Tak
Pokrywa stacji ładującej	Opcja

POZOSTAŁE INFORMACJE

Waga razem z bateriami (kg)	16,2
Wymiary robota (dł/sz/w)	580x500x290 mm
Rodzaj kół	Elastyczna guma
Poziom hałasu [dB(A)]	63
Poziom szczelności	IPx4